

# ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## AANKOMST OP DE WERF

- De aanvoerweg naar de werf en de losplaats moet voldoende ruim zijn. Let in het bijzonder op verlichtingspalen, elektriciteitskabels, bomen enz.
- De aanvoerweg naar de werf en de losplaats moet voldoende draagkrachtig zijn. Let in het bijzonder op regen-waterputten, septische putten enz.

## STOCKAGE OP DE WERF

- De hijskraan moet een aangepast hijsvermogen hebben.
- Het hijsmateriaal moet geschikt en gekeurd zijn.
- Men mag zich nooit onder de last begeven.
- De betonnen elementen dienen steeds geplaatst te worden op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Maak gebruik van stophouten met afmetingen 10 x 10 x 120 cm. Plaats de stophouten zo dicht mogelijk bij de uiteinden van de elementen. De maximale overkraging bedraagt 50 cm.
- Plaats de stophouten mooi boven elkaar.
- Vermijd dat de elementen in contact komen met de grond.

## PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht.
- Het dragen van veiligheidshandschoenen is verplicht
- Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
- Het dragen van een veiligheidsharnas is verplicht bij het werken op een hoogte vanaf 2,00 m.