

Daerden
Industriezone Op 't Reeck
Reeckervelt 9
3770 Riemst

T. 012 25 00 72
F. 012 45 55 56
info@daerden.be
www.daerden.be



Poutre Béton Armé Standard pour charge 3000 kg/m

Largeur 14 cm					Largeur 19 cm				
Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
A120	120	14	20	84 kg	B120	120	19	20	114 kg
A150	150	14	20	105 kg	B150	150	19	20	143 kg
A175	175	14	20	123 kg	B175	175	19	20	166 kg
A200	200	14	20	140 kg	B200	200	19	20	190 kg
A225	225	14	25	197 kg	B225	225	19	25	267 kg
A250	250	14	25	219 kg	B250	250	19	25	297 kg
A275	275	14	30	289 kg	B275	275	19	30	392 kg
A300	300	14	30	315 kg	B300	300	19	30	428 kg

Qualité Béton: C30/37 - GB - EI - D_{max} 14
Acier: DE 500 BS
Charge linéaire max.: **3000 kg/m**

Appui min.: L/10 et ≥ 20 cm
Méthode de calcul: EUROCODE 2
Résistance au Feu RF: 60 min.

Poutre Béton Armé Standard pour charge 2000 kg/m

Largeur 14 cm					Largeur 19 cm				
Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
AL325	325	14	30	341 kg	BL325	325	19	30	463 kg
AL350	350	14	30	368 kg	BL350	350	19	30	499 kg
AL375	375	14	30	394 kg	BL375	375	19	30	534 kg
AL400	400	14	35	490 kg	BL400	400	19	35	665 kg
AL425	425	14	35	521 kg					
AL450	450	14	35	551 kg	BL450	450	19	35	748 kg
AL475	475	14	40	665 kg					
AL500	500	14	40	700 kg	BL500	500	19	40	950 kg

Qualité Béton: C30/37 - GB - EI - D_{max} 14
Acier: DE 500 BS
Charge linéaire max.: **2000 kg/m**

Appui min.: L/10 et ≥ 20 cm
Méthode de calcul: EUROCODE 2
Résistance au Feu RF: 60 min.

Asselet Standard

Largeur 14 cm					Largeur 19 cm				
Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
SA1	60	14	20	42 kg	SB1	60	19	20	57 kg
SA2	60	14	30	63 kg	SB2	60	19	30	86 kg
SA3	80	14	40	112 kg	SB3	80	19	40	152 kg
SA4	100	14	50	175 kg	SB4	100	19	50	238 kg
HSA	60/60	14	30	111 kg	HSB	60/60	19	30	144 kg

Qualité Béton: C30/37 - GB - EI - D_{max} 14
Acier: DE 500 BS

Méthode de calcul: EUROCODE 2
Résistance au Feu RF: 60 min.